

نشرة البيانات الفنية (TDS)

TAF Zan

Homopolymers Emulsion

TAF 30 PVA (Polyvinyl Acetate)

بيت البوليمرات

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠

admin@tafaulchem.com

Tafaalchem.com

الوصف

بوليمر أسيتات البوليغفينيل المائي عالي الأداء، المُصاغ خصيصاً لتطبيقات اللاصق الصناعي والإنشائي. يوفر مرونة دائمة ممتازة، واستقراراً فائقاً، وتوافقاً عالياً مع مختلف الملدنات.

التطبيقات

- مواد لاصقة للخشب والورق: مثالية لتطبيقات الترابط العام.
- قطاع البناء: مناسب للمواد اللاصقة للباركيه وتطبيقات الترابط الأخرى.
- تجليد الكتب: يوفر التصاقاً متيناً ومرناً.
- الصناعة النسيجية: يُستخدم كعامل تصلب وإخراج.

الخصائص

Value / القيمة	Property / الخاصية
30 ± 2%	المحتوى الصلب
4.5 - 5.5	قيمة الـ pH
Brookfield LVDV-E 70,000 - 120,000 Cp @ 7/20 25°C	Viscosity / اللزوجة

14°C	درجة حرارة تشكيل الطبقة الدنيا
1.05 - 1.08 g/cm ³	الكثافة 23°C Density
0.1 micron	حجم الجسيمات

يمكن تعديل TAF-30 بناءً على طلب العميل.

مدة الصلاحية والتخزين

- **مدة الصلاحية:** 18 شهراً عند 30°C عند التخزين في الظروف الموصى بها.
- **شروط التخزين:** يُخزن في الداخل في حاويات أصلية غير مفتوحة عند درجة حرارة بين 3°C و 30°C.

خيارات التعبئة

- جالون بلاستيكي سعة 3 كجم
- طبل بلاستيكي سعة 30 كجم
- برميل فولاذي سعة 200 كجم
- حاوية IBC سعة 1000 كجم

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠ ☎

admin@tafaulchem.com ✉

Taufaulchem.com 🌐

نفاع
TAF Faul | Chemical Industry

